

英国 FRASER 2010 离子风机

2010 Ionised Air Blowers

2010 型离子风机为长距离静电消除器，拥有坚固的不锈钢本体和强大的电离性能。



特点及优势

- 2010 风机产生大量的离子风去中和静电，可满足各种工业应用需要。
- 坚固的不锈钢结构，低维护，长寿命。
- 采用两个安装在风口处 1250 离子棒，用于快速大量静电的中和。
- 离子风机集成电源及风速控制器。
- 离子风机尺寸 - 从 30 厘米至 2 米，间隔为 25cm 均可订购。
- 离子风气流与风机轴向成约 15 度，扩展流出。
- 旋转 L 支架允许风机采用多种安装方式。

应用



2010 型离子风机广泛应用于膜塑、卷绕、开卷、工作台面和其它大型物体或更多应用领域。



技术参数

长度	从 30 厘米至 2 米，间隔为 25cm
电缆	所有尺寸带 IEC 连接器和 2M 电源电缆
最高温度	60° C
风机	每隔 25 厘米有一个轴流风机。50000 小时级。 流量：5600 升/每分钟/单个风机
安全	100M 欧电阻，无电击操作。电流限制到 5mA。
电源	所有型号均集成电源且内置风速控制器。
电	115V 或 230V 50/60HZ。请具体说明。 30 厘米功率：80W。每增加 25 厘米，功率增加 40W。
选配	过滤器
认证	2010 离子风机获得 CE 认证。

选型

型号	全长	备注
E2010	305mm	1、2010 离子风机采用内置电源。 2、标配 2m 电缆。 3、订货时请标明所需电压 (110V or 230V)。
E2010 - 2	500mm	
E2010 - 3	750mm	
E2010 - 4	1000mm	
E2010 - 5	1250mm	
E2010 - 6	1500mm	
E2010 - 7	1750mm	
E2010 - 8	2000mm	

选配件

型号	可选
20001	过滤器 - 每 25cm
200052	过滤垫 - 10/包